

# 比对报告

报告编号 A2240809834179C-6

第 1 页 共 9 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 自检（比对）

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 18256562AB

## 报 告 说 明

报告编号 A2240809834179C-6

第 2 页 共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
15. 本报告参比法数据引用报告编号为 A2240809834179C-3/ A2240809834179C-4 的检测结果。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采 样 人 员：程凯伦、李志顺

签 发：于晓帆

编 制：黄洋

签发人姓名：戈晓帆

审 核：郁丽华

签 发 日 期：2026/06/03

比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6 第 3 页 共 9 页

一、前言

受句容绿色动力再生能源有限公司委托,苏州市华测检测技术有限公司于 2026 年 05 月 26 日对该公司安装于 2#焚烧炉的废气自动监测设备进行了比对检测。

二、依据

- (1) GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》;
- (2) HJ75-2017 《固定污染源烟气 (SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物) 排放连续监测技术规范》;
- (3) HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》;
- (4) HJC-ZY-2017 《环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心作业指导书》。

三、标准

| 检测项目          |                                    |     | 考核指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 气态<br>污染<br>物 | 二氧化硫                               | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol ( 715mg/m <sup>3</sup> ) 时, 相对准确度≤15%;<br>50μmol/mol ( 143mg/m <sup>3</sup> ) ≤排 放 浓 度 < 250μmol/mol<br>( 715mg/m <sup>3</sup> ) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol ( 57mg/m <sup>3</sup> );<br>20μmol/mol ( 57mg/m <sup>3</sup> ) ≤排放浓度 < 50μmol/mol ( 143mg/m <sup>3</sup> )<br>时, 相对误差不超过 ±30%;<br>排放浓度 < 20μmol/mol ( 57mg/m <sup>3</sup> ) 时, 绝对误差不超过<br>±6μmol/mol ( 17mg/m <sup>3</sup> ) 。 |
|               | 氮氧化物<br>( 以 NO <sub>2</sub><br>计 ) | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol ( 513mg/m <sup>3</sup> ) 时, 相对准确度≤15%;<br>50μmol/mol ( 103mg/m <sup>3</sup> ) ≤排 放 浓 度 < 250μmol/mol<br>( 513mg/m <sup>3</sup> ) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol ( 41mg/m <sup>3</sup> );<br>20μmol/mol ( 41mg/m <sup>3</sup> ) ≤排放浓度 < 50μmol/mol ( 103mg/m <sup>3</sup> )<br>时, 相对误差不超过 ±30%;<br>排放浓度 < 20μmol/mol ( 41mg/m <sup>3</sup> ) 时, 绝对误差不超过<br>±6μmol/mol ( 12mg/m <sup>3</sup> ) 。 |

## 比对结果

报告编号 A2240809834179C-6

第 4 页 共 9 页

续上表

| 检测项目   |     | 考核指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低浓度颗粒物 | 准确度 | 排放浓度 $> 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 15\%$ ;<br>$100\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 20\%$ ;<br>$50\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$ ;<br>$20\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ ;<br>$10\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg}/\text{m}^3$ ;<br>排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$ 。                                                                              |
| 含氧量    | 准确度 | $> 5.0\%$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$ ;<br>$\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.0\%$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 排气流速   | 准确度 | 流速 $> 10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 10\%$ ;<br>流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 12\%$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 排气温度   | 准确度 | 绝对误差不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 湿度     | 准确度 | 烟气湿度 $> 5.0\%$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$ ;<br>烟气湿度 $\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一氧化碳   | 准确度 | 排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $313\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 相对准确度 $\leq 15\%$ ;<br>$50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $63\text{mg}/\text{m}^3$ ) $\leq \text{排放浓度} < 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $313\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 绝对误差不超过 $\pm 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $25\text{mg}/\text{m}^3$ );<br>$20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $25\text{mg}/\text{m}^3$ ) $\leq \text{排放浓度} < 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $63\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ ;<br>排放浓度 $< 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $25\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $8\text{mg}/\text{m}^3$ )。 |
| 氯化氢    | 准确度 | 排放浓度 $\geq 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $82\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ ;<br>排放浓度 $< 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $82\text{mg}/\text{m}^3$ ) 时, 绝对误差不超过 $\pm 15\mu\text{mol}/\text{mol}$ ( $24\text{mg}/\text{m}^3$ )。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6

第 5 页 共 9 页

四、结果

测试点位：2#焚烧炉

测试日期：2026 年 05 月 26 日

| CEMS 主要仪器信息     |             |                                             |     |          |                                      |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|
| 仪器名称            |             | 制造单位                                        |     | 型号       |                                      |
| 固定污染源烟气排放连续监测系统 |             | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司                             |     | SB30     |                                      |
| 固定污染源烟气排放连续监测系统 |             | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司                             |     | MCS100FT |                                      |
| 固定污染源烟气排放连续监测系统 |             | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司                             |     | MCS-202  |                                      |
| 固定污染源烟气排放连续监测系统 |             | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司                             |     | SMC-222  |                                      |
| 项目              | 测试时间        | 参比法数据                                       |     | CEMS 数据  | 限值                                   |
| 低浓度颗粒物<br>mg/m³ | 10:41-11:41 | SUS31753062                                 | 2.3 | 2.9      | 绝对误差不超过<br>±5mg/m³                   |
|                 | 11:47-12:47 | SUS31753063                                 | ND  | 3.4      |                                      |
|                 | 12:54-13:54 | SUS31753064                                 | 1.0 | 3.1      |                                      |
|                 | 14:17-15:17 | SUS31753065                                 | 1.0 | 2.5      |                                      |
|                 | 15:32-16:32 | SUS31753066                                 | 2.6 | 2.5      |                                      |
|                 | 平均值         | SUS31753062/063/064/065/066                 | 1.5 | 2.9      |                                      |
| 二氧化硫<br>mg/m³   | 11:02-11:07 | SUS31753034                                 | ND  | 10.3     | 绝对误差不超过<br>±6μmol/mol<br>( 17mg/m³ ) |
|                 | 11:14-11:19 | SUS31753035                                 | ND  | 5.7      |                                      |
|                 | 11:52-11:57 | SUS31753036                                 | ND  | 8.6      |                                      |
|                 | 12:06-12:11 | SUS31753037                                 | ND  | 7.4      |                                      |
|                 | 12:21-12:26 | SUS31753038                                 | ND  | 7.0      |                                      |
|                 | 12:32-12:37 | SUS31753039                                 | ND  | 2.4      |                                      |
|                 | 13:16-13:21 | SUS31753040                                 | ND  | 4.2      |                                      |
|                 | 13:28-13:33 | SUS31753041                                 | 8   | 2.8      |                                      |
|                 | 13:45-13:50 | SUS31753042                                 | ND  | 6.4      |                                      |
|                 | 平均值         | SUS31753034/035/036/037/038/039/040/041/042 | ND  | 6.1      |                                      |

## 比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6

第 6 页 共 9 页

续上表

| 项目                        | 测试时间        | 参比法数据                                       |      | CEMS 数据 | 限值                                             | 结果                    |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 氮氧化物<br>mg/m <sup>3</sup> | 11:02-11:07 | SUS31753034                                 | 88   | 77.0    | 相对误差不超过<br>±30%                                | -7.8%                 |
|                           | 11:14-11:19 | SUS31753035                                 | 73   | 70.6    |                                                |                       |
|                           | 11:52-11:57 | SUS31753036                                 | 77   | 74.2    |                                                |                       |
|                           | 12:06-12:11 | SUS31753037                                 | 76   | 68.5    |                                                |                       |
|                           | 12:21-12:26 | SUS31753038                                 | 58   | 55.7    |                                                |                       |
|                           | 12:32-12:37 | SUS31753039                                 | 59   | 56.1    |                                                |                       |
|                           | 13:16-13:21 | SUS31753040                                 | 61   | 56.0    |                                                |                       |
|                           | 13:28-13:33 | SUS31753041                                 | 51   | 42.4    |                                                |                       |
|                           | 13:45-13:50 | SUS31753042                                 | 81   | 72.1    |                                                |                       |
|                           | 平均值         | SUS31753034/035/036/037/038/039/040/041/042 | 69   | 63.6    |                                                |                       |
| 一氧化碳<br>mg/m <sup>3</sup> | 11:02-11:07 | SUS31753034                                 | ND   | 0.4     | 绝对误差不超过<br>±6μmol/mol<br>(8mg/m <sup>3</sup> ) | -3.0mg/m <sup>3</sup> |
|                           | 11:14-11:19 | SUS31753035                                 | ND   | 0.4     |                                                |                       |
|                           | 11:52-11:57 | SUS31753036                                 | ND   | 1.3     |                                                |                       |
|                           | 12:06-12:11 | SUS31753037                                 | ND   | 1.6     |                                                |                       |
|                           | 12:21-12:26 | SUS31753038                                 | 5    | 3.8     |                                                |                       |
|                           | 12:32-12:37 | SUS31753039                                 | 5    | 1.4     |                                                |                       |
|                           | 13:16-13:21 | SUS31753040                                 | ND   | 2.0     |                                                |                       |
|                           | 13:28-13:33 | SUS31753041                                 | 52   | 33.4    |                                                |                       |
|                           | 13:45-13:50 | SUS31753042                                 | ND   | 0.4     |                                                |                       |
|                           | 平均值         | SUS31753034/035/036/037/038/039/040/041/042 | 8    | 5.0     |                                                |                       |
| 含氧量%                      | 11:02-11:07 | SUS31753034                                 | 10.0 | 9.09    | 相对准确度<br>≤15%                                  | 12%                   |
|                           | 11:14-11:19 | SUS31753035                                 | 9.7  | 8.73    |                                                |                       |
|                           | 11:52-11:57 | SUS31753036                                 | 9.9  | 8.80    |                                                |                       |
|                           | 12:06-12:11 | SUS31753037                                 | 11.0 | 9.50    |                                                |                       |
|                           | 12:21-12:26 | SUS31753038                                 | 10.5 | 9.29    |                                                |                       |
|                           | 12:32-12:37 | SUS31753039                                 | 10.8 | 9.81    |                                                |                       |
|                           | 13:16-13:21 | SUS31753040                                 | 9.3  | 8.68    |                                                |                       |
|                           | 13:28-13:33 | SUS31753041                                 | 9.1  | 8.67    |                                                |                       |
|                           | 13:45-13:50 | SUS31753042                                 | 9.8  | 8.93    |                                                |                       |
|                           | 平均值         | SUS31753034/035/036/037/038/039/040/041/042 | 10.0 | 9.06    |                                                |                       |

## 比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6

第 7 页 共 9 页

续上表

| 项目                       | 测试时间        | 参比法数据                                       |       | CEMS 数据 | 限值                                                              | 结果                    |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 氯化氢<br>mg/m <sup>3</sup> | 10:43-10:58 | SUS31753048                                 | 0.68  | 0.9     | 绝对误差不超过<br>$\pm 15 \mu\text{mol/mol}$<br>( $24 \text{mg/m}^3$ ) | -2.6mg/m <sup>3</sup> |
|                          | 10:59-11:14 | SUS31753049                                 | 0.68  | 0.9     |                                                                 |                       |
|                          | 11:15-11:30 | SUS31753050                                 | 0.70  | 0.8     |                                                                 |                       |
|                          | 11:47-12:02 | SUS31753051                                 | 3.76  | 0.7     |                                                                 |                       |
|                          | 12:08-12:23 | SUS31753052                                 | 2.64  | 0.7     |                                                                 |                       |
|                          | 12:24-12:39 | SUS31753053                                 | 17.9  | 0.7     |                                                                 |                       |
|                          | 12:54-13:09 | SUS31753054                                 | 2.54  | 0.8     |                                                                 |                       |
|                          | 13:10-13:25 | SUS31753055                                 | 1.07  | 0.7     |                                                                 |                       |
|                          | 13:26-13:41 | SUS31753056                                 | 0.76  | 0.6     |                                                                 |                       |
|                          | 平均值         | SUS31753048/049/050/051/052/053/054/055/056 | 3.41  | 0.8     |                                                                 |                       |
| 排气温度<br>℃                | 10:41-11:41 | SUS31753043                                 | 133.5 | 132.4   | 绝对误差不超过<br>$\pm 3^\circ\text{C}$                                | -1.7℃                 |
|                          | 11:47-12:47 | SUS31753044                                 | 131.0 | 129.1   |                                                                 |                       |
|                          | 12:54-13:54 | SUS31753045                                 | 133.0 | 131.4   |                                                                 |                       |
|                          | 14:17-15:17 | SUS31753046                                 | 144.1 | 141.9   |                                                                 |                       |
|                          | 15:32-16:32 | SUS31753047                                 | 146.2 | 144.6   |                                                                 |                       |
|                          | 平均值         | SUS31753043/044/045/046/047                 | 137.6 | 135.9   |                                                                 |                       |
| 排气流速<br>m/s              | 10:41-11:41 | SUS31753043                                 | 10.8  | 11.33   | 相对误差不超过<br>$\pm 10\%$                                           | -0.2%                 |
|                          | 11:47-12:47 | SUS31753044                                 | 11.3  | 11.57   |                                                                 |                       |
|                          | 12:54-13:54 | SUS31753045                                 | 11.6  | 11.64   |                                                                 |                       |
|                          | 14:17-15:17 | SUS31753046                                 | 12.7  | 12.16   |                                                                 |                       |
|                          | 15:32-16:32 | SUS31753047                                 | 12.8  | 12.20   |                                                                 |                       |
|                          | 平均值         | SUS31753043/044/045/046/047                 | 11.8  | 11.78   |                                                                 |                       |
| 湿度%                      | 10:34-10:39 | SUS31753057                                 | 26.4  | 25.91   | 相对误差不超过<br>$\pm 25\%$                                           | -5.5%                 |
|                          | 11:41-11:46 | SUS31753058                                 | 26.1  | 24.53   |                                                                 |                       |
|                          | 12:48-12:53 | SUS31753059                                 | 27.1  | 25.95   |                                                                 |                       |
|                          | 14:11-14:16 | SUS31753060                                 | 26.0  | 24.22   |                                                                 |                       |
|                          | 15:18-15:23 | SUS31753061                                 | 25.2  | 23.20   |                                                                 |                       |
|                          | 平均值         | SUS31753057/058/059/060/061                 | 26.2  | 24.76   |                                                                 |                       |

比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6

第 8 页 共 9 页

续上表

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结论 | <p>依据《固定污染源烟气( SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物 )排放连续监测技术规范》( HJ75-2017 ), 句容绿色动力再生能源有限公司 2#焚烧炉所使用的西克麦哈克(北京)仪器有限公司提供的 CEMS, 本次比对检测时段内各项指标比对检测结果为: 低浓度颗粒物共获得 5 个测定数据对, 达标; 二氧化硫共获得 9 个测定数据对, 达标; 氮氧化物共获得 9 个测定数据对, 达标; 含氧量共获得 9 个测定数据对, 达标; 排气温度共获得 5 个测定数据对, 达标; 排气流速共获得 5 个测定数据对, 达标; 湿度共获得 5 个测定数据对, 达标, 此结论仅供参考。</p> <p>依据 HJC-ZY-2017《环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心作业指导书》, 句容绿色动力再生能源有限公司 2#焚烧炉使用的西克麦哈克(北京)仪器有限公司提供的 CEMS, 本次比对检测时段内各项指标比对检测结果为: 一氧化碳共获得 9 个测定数据对, 达标, 氯化氢共获得 9 个测定数据对, 达标, 此结论仅供参考。</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

比 对 结 果

报告编号 A2240809834179C-6

第 9 页 共 9 页

续上表

| 项目     | 参比方法名称                                                                 | 仪器设备<br>名称及型号                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排气流速   | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法<br>GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号） | 大流量低浓度烟尘气测试仪<br>崂应 3012H-D 型（21 款）<br>TTE20224565,阻容法烟气含湿量多功能检测器<br>崂应 1062E 型<br>TTE20243878 |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法<br>HJ 836-2017                                   | 恒温恒湿称量设备<br>WZZ-M<br>TTF20191083                                                              |
| 二氧化硫   | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法<br>HJ 57-2017                                   | 大流量低浓度烟尘气测试仪<br>崂应 3012H-D 型（21 款）<br>TTE20224565,阻容法烟气含湿量多功能检测器<br>崂应 1062E 型<br>TTE20243878 |
| 氮氧化物   | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法<br>HJ 693-2014                                  |                                                                                               |
| 一氧化碳   | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法<br>HJ 973-2018                                  |                                                                                               |
| 氯化氢    | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法<br>HJ 549-2016                                    | 离子色谱仪（IC）<br>CIC-D120+<br>TTE202527444                                                        |
| 排气温度   | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法<br>GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号） | 大流量低浓度烟尘气测试仪<br>崂应 3012H-D 型（21 款）<br>TTE20224565,阻容法烟气含湿量多功能检测器<br>崂应 1062E 型<br>TTE20243878 |
| 含氧量    | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法<br>GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号） | 大流量低浓度烟尘气测试仪<br>崂应 3012H-D 型（21 款）<br>TTE20224565,阻容法烟气含湿量多功能检测器<br>崂应 1062E 型<br>TTE20243878 |
| 湿度     | 固定污染源废气 湿度的测定 阻容法<br>T/SSESB000001-2020                                |                                                                                               |

注：1.在线仪数据、仪器信息由受检单位提供。  
2.当参比方法的检出浓度低于参比方法检出限时，以参比法的检出限 1/2 计。  
3.“ND”表示未检出，涉及项目检出限为：低浓度颗粒物 1.0mg/m³，一氧化碳 3mg/m³，二氧化硫 3mg/m³。

\*\*\*报告结束\*\*\*